

機種	動作状態			
	酸素遮断時	空気遮断時	酸素と空気双方遮断時	電源遮断時(※連続使用时间)
Servo i	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	動作停止	内蔵バッテリーにて動作 ※1時間(満充電時)
Servo s	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	動作停止	内蔵バッテリーにて動作 ※1時間(満充電時)
クリーンエアVELIA	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	空気(酸素濃度21%)を取り入れて動作	内蔵バッテリーにて動作 ※2時間(満充電時)
VS ULTRA	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	空気(酸素濃度21%)を取り入れて動作	内蔵バッテリーにて動作 ※4時間(満充電時)
VS INTEGRA	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	空気(酸素濃度21%)を取り入れて動作	内蔵バッテリーにて動作 ※4時間(満充電時)
VS SERENA	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	空気(酸素濃度21%)を取り入れて動作	動作停止
二相式気道陽圧ユニットAS	空気(酸素濃度21%)にて動作	100%酸素にて動作	空気(酸素濃度21%)を取り入れて動作	動作停止